

# Лист Технической Информации

Сентябрь 2025

## Универсальный клей Момент Монтаж Универсальный МР-40

### I. Продукт:

#### Состав:

Бутадиеновый каучук,  
углеводородная смола,  
карбонат кальция,  
углеводороды, диоксид  
кремния, метилацетат.

#### Область применения:

для быстрого и прочного  
склеивания изделий из  
различных материалов.  
Применяется для наружных и  
внутренних работ.  
Монтажная фиксация.  
Облицовочные работы.  
Ремонтные работы.

#### Основные преимущества:

Устойчив к атмосферным и  
химическим воздействиям.  
Влагоустойчив.  
Эластичен.  
Виброустойчив.  
Позволяет откорректировать  
положение приклеиваемых  
деталей.  
Имеет короткое время  
схватывания.  
Можно окрашивать после  
отверждения.  
В затвердевшем состоянии не  
поддерживает горение.  
Морозоустойчив.

#### Склеиваемые материалы:

Идеально подходит для  
крепления изделий из стекла,  
камня, древесины, оргстекла,  
ПВХ, МДФ, гипсокартона,  
фанеры, стекловолокна,  
металла, керамики и др.  
Подходит для приклеивания на  
поверхности из бетона, камня,  
кирпича, дерева, гипсокартона,  
керамики и др.  
Обеспечивает надёжное  
крепление на неровных  
вертикальных поверхностях.

#### Не подходит:

для полиэтилена,  
полипропилена, тефлона,  
зеркал, материалов,  
неустойчивых к воздействию  
органических растворителей.  
Не рекомендуется применять в  
местах, подверженных  
постоянному воздействию воды



#### Упаковка:

Картридж 290 мл

#### Производитель:

ООО «ЛАБ Индастриз», Россия, 123112, г. Москва, вн. тер.  
г.муниципальный округ Пресненский ул. Тестовская д.10 помещ. 1/6  
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 100 02 26  
[www.moment.ru](http://www.moment.ru)

## II. Технические характеристики\*:

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Основа                                            | Синтетический каучук в смеси органических растворителей           |
| Цвет                                              | бежевый                                                           |
| Консистенция                                      | пастообразная                                                     |
| Выдавливание / экструзия                          | лёгкое                                                            |
| Водостойкость                                     | Водостоек после полного отверждения                               |
| Морозостойкость                                   | выдерживает замораживание до минус 20°C                           |
| Срок службы                                       | не менее 10 лет при соблюдении условий эксплуатации               |
| Применение                                        | для внутреннего и наружного применения**                          |
| Температура нанесения                             | от -10 до +45°C                                                   |
| Температура эксплуатации клеевого шва             | от -30 до +80 °C                                                  |
| Рабочее (открытое) время (23°C, 50 % отн. влажн.) | около 15 минут                                                    |
| Максимальная толщина шва                          | до 10 мм                                                          |
| Начальная сила схватывания (внутренний тест 5.13) | до 40 кг/м <sup>2</sup>                                           |
| Конечная прочность (DIN EN 205)                   | до 28 кг/см <sup>2</sup>                                          |
| Время полного отверждения                         | до 48 часов, увеличивается при увеличении толщины наносимого клея |
| Плотность                                         | 1,20-1,40 г/см <sup>3</sup>                                       |
| Возможность окрашивания                           | возможно                                                          |
| Тип соединения                                    | эластичное                                                        |
| Усадка                                            | менее 20 %                                                        |

\*Указанные в таблице значения получены в лабораторных условиях. Реальные прочностные характеристики зависят от склеиваемых материалов, способа нанесения, площади контакта поверхностей и условий применения клея и могут отличаться в меньшую сторону.

\*\*При использовании внутри помещений обеспечить вентиляцию достаточную для своевременного удаления растворителей из воздуха в течение всего времени работы до отверждения продукта.

## III. Указания по использованию

**Требование к склеиваемым поверхностям:** Поверхности должны быть сухими, прочными, без отслаивающихся частей. Гладкие поверхности рекомендуется предварительно обработать абразивными материалами для увеличения площади сцепления. Бетонные поверхности должны быть полностью затвердевшие; окрашенные поверхности - хорошо зачищены.

Непосредственно перед нанесением клея склеиваемые поверхности должны быть очищенными от грязи, пыли, масел, наледи и посторонних веществ. Жирные поверхности следует очистить очистителем «Момент». Для очистки металлических поверхностей можно использовать уайт-спирит.

Для защиты краёв шва от загрязнения излишками клея рекомендуется использовать малярную ленту (в случае необходимости).

Рекомендуется проводить работы при температуре от +5 °C до + 45 °C в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать вдыхания паров во время нанесения и отверждения клея.

### Нанесение клея:

- Верхушку наконечника срезать под углом 45° в соответствии с шириной шва.
- Проткнуть защитную мембрану картриджа гвоздём или проволокой.
- Вставить картридж в пистолет-аппликатор.
- Нанести клей на одну из склеиваемых поверхностей: 1) Точечно, если первоначальная сила схватывания значительно превышает вес склеиваемых деталей. 2) Волнистыми вертикальными линиями для получения максимальной первоначальной силы схватывания на большой площади. 3) Прямыми вертикальными линиями при наружном применении.



- Плотно соединить склеиваемые детали.

Производитель:

ООО «ЛАБ Индастриз», Россия, 123112, г. Москва, вн. тер.

г.муниципальный округ Пресненский ул. Тестовская д.10 помещ. 1/6

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 100 02 26

[www.moment.ru](http://www.moment.ru)

- При необходимости, если начальной силы схватывания недостаточно, зафиксировать механически на 1-2 часа.

До момента высыхания клея рабочие инструменты и загрязнённые поверхности можно очистить минеральными растворителями; после отверждения - только механическим путём.

Соединённые детали могут быть репозиционированы в течение 5 минут.

При необходимости, если начальной силы схватывания клея недостаточно для удержания деталей в неподвижном состоянии относительно друг друга, зафиксируйте соединение на 4-6 часов.

Полное отверждение клея происходит через 24-48 часов в зависимости от условий и толщины клеевого шва.

#### **Расход:**

200-400 г/м<sup>2</sup> для декоративных и изоляционных панелей;

При нанесении сплошным валиком диаметром 6 мм: 400 г - 10 п. метров

## **IV. Дополнительная информация**

#### **Условия безопасного использования, хранения и транспортировки:**

Во время перерывов в применении клей необходимо держать плотно закрытым, чтобы избежать отверждения внутри упаковки.  
При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой

Хранить плотно закрытым при температуре от +5°C до +30°C.

При транспортировке допускается до 5 циклов замораживания-размораживания (цикл—не более 1 суток) при температуре до –20°C, или однократное замораживание до –20°C, но сроком не более 14 суток. Размораживание производится без дополнительного нагрева при температуре +20...25°C. По истечении срока годности высохшие остатки клея утилизировать как бытовой отход.

#### **Очистка инструментов:**

Очистите инструменты и материалы сразу после использования с помощью воды. Засохший клей удаляется механическим способом.

---

Срок годности: 18 месяцев со дня производства в оригинальной невскрытой упаковке.

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и большого опыта компании в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея, мы не можем заявить, что информация является исчерпывающей. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением.

Мы гарантируем неизменное качество продукта.

Производитель:

ООО «ЛАБ Индастриз», Россия, 123112, г. Москва, вн. тер.

г.муниципальный округ Пресненский ул. Тестовская д.10 помещ. 1/6

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 (800) 100 02 26

[www.moment.ru](http://www.moment.ru)