

# Лист Технической Информации

## Момент Хозлента Универсальная клеящая



### I. Продукт:

#### Состав:

Клей-расплав, ткань ЕР1 19 x 16, хлопок, 100% тканая основа, наполнитель, полиэтиленовая пленка

**Цвет:** серо-серебристый, черный

#### Область применения:

применяется для соединений, требующих склеивания, герметизации, изоляции

#### Упаковка:

Рулон 10, 25 и 50 метров

### II. Технические характеристики:

- **Высокая прочность соединения** Толщина: 0,17±0,1 мм
  - **Водостойкость** Относительное удлинение: 10 %
  - **Высокая теплостойкость** Адгезия к основанию: 3,17 Н/10 мм
  - **Долговечность** Адгезия при разматывании: 4,38 Н /10 мм
- Прочность при отрыве: 32 Н/10 мм
- Адгезия к нержавеющей стали: 11 Н/10 мм
- Температурная устойчивость:**  
От минус 15°C до плюс 60°C

#### Температура применения:

От минус 15°C до плюс 60°C.

### III. Указания по использованию

**Подготовка материалов:**

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

**Используется:** для ремонта в автомобиле, на даче для спортивного и туристического инвентаря для сантехники других бытовых предметов.

**Срок годности:**

24 месяца

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.