

# Лист Технической Информации

## Момент Хозлента Светоотражающая Клеящая

### I. Продукт:

Самоклеящаяся лента красно-белого цвета со светоотражающим эффектом

#### Состав:

Полиэтилентерефталат-пленка, лайнер на бумажной основе, клеевой слой на основе синтетического каучука

Цвет: красно-белый

#### Область применения:

В строительстве, в автомобиле для обозначения элементов автомобиля, одежды или конструкций, а также дорожных знаков, которые необходимо четко видеть в темное время суток.



#### Упаковка:

Рулон 5 метров

### II. Технические характеристики:

- Высокая механическая прочность
  - Обеспечивает безопасность в темное время суток
  - Устойчива к воздействию воды, ультрафиолета и низких значений температуры
  - Обладает светоотражающим эффектом
- Общая толщина:** 270 ± 4 мкм  
**Толщина ПЭТ-пленки:** 115 ± 2 мкм  
**Толщина клеевого слоя:** 35 ± 2 мкм  
**Толщина лайнера:** 120 мкм  
**Коэффициент яркости:** Белый цвет ≥ 0.27; Красный цвет 0.03~0.1  
**Коэффициент светоотражения:** Белый цвет = 30, красный цвет = 6  
**Ширина, в мм:** 48

#### Температура применения:

От плюс 0 °С до плюс 28 °С

#### Температурная устойчивость:

От минус 20 °С до плюс 60 °С

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

#### Используется: В

строительстве, в автомобиле для обозначения элементов автомобиля, одежды или конструкций, которые необходимо четко видеть в темное время суток

**Хранение:** Ленту следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в чистых, сухих закрытых, вентилируемых помещениях исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре от 0 до 35°C и относительной влажности  $(65 \pm 15)\%$  на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Не допускается хранить ленту вместе с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

#### Гарантийный срок хранения:

36 месяцев со дня изготовления

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеящих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеящих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.