

# Лист Технической Информации

## Момент Хозлента Малярная Клеящая



### I. Продукт:

#### Состав:

Бумага, синтетический каучук

Цвет: белый

#### Область применения:

применяется для малярных работ

#### Упаковка:

Рулон 25 и 50 метров

### II. Технические характеристики:

- Повышенная  
клейкость

- Не оставляет следов

- Надежная защита  
поверхности

Толщина: 0,14±0,01 мм

Относительное удлинение:

более 8 %

Прочность при отрыве: 25 Н/10 мм

Адгезия к нержавеющей стали:

более 13,7 Н/10 мм

#### Температура применения:

От минус 5°C до плюс 60°C.

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Чтобы увеличить прочность склеивания поверхность рекомендуется обезжирить бензином или ацетоном.

#### Используется:

Применяется при малярных работах.

#### Срок годности:

36 месяцев

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеющих лент. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клеющих лент мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе.

Мы гарантируем неизменное качество продукции.